

<b>DESCRIZIONE</b>	BAMVENT-50 Valvola di aerazione per sistemi di scarico								
<b>MATERIALE</b>	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">corpo valvola</td> <td>ABS</td> </tr> <tr> <td>membrana</td> <td>Gomma sintetica</td> </tr> <tr> <td>morsetto adattatore</td> <td>Gomma</td> </tr> </table>	corpo valvola	ABS	membrana	Gomma sintetica	morsetto adattatore	Gomma		
corpo valvola	ABS								
membrana	Gomma sintetica								
morsetto adattatore	Gomma								
<b>COLORE</b>	Bianco								
<b>MARCATURA</b>	<u>La parte superiore</u> della valvola riporta marchi: azienda produttrice, nome commerciale, marchi e certificati di conformità, classe di utilizzo, normativa di riferimento, portata d'aria.								
<b>DIMENSIONI VALVOLA</b>	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">lato superiore</td> <td>Larghezza 83 mm. x Profondità 73 mm.</td> </tr> <tr> <td>altezza</td> <td>72 mm.</td> </tr> <tr> <td>diametro base filettata</td> <td>50 mm (per innesto su giunto femmina)</td> </tr> <tr> <td>morsetto adattatore</td> <td>32, 40 e 63 mm</td> </tr> </table>	lato superiore	Larghezza 83 mm. x Profondità 73 mm.	altezza	72 mm.	diametro base filettata	50 mm (per innesto su giunto femmina)	morsetto adattatore	32, 40 e 63 mm
lato superiore	Larghezza 83 mm. x Profondità 73 mm.								
altezza	72 mm.								
diametro base filettata	50 mm (per innesto su giunto femmina)								
morsetto adattatore	32, 40 e 63 mm								
<b>METODO DI INSTALLAZIONE</b>	<p><u>Senza adattatore:</u> ad innesto diretto in tubi e raccordi bicchierati (femmina) con guarnizione DN. 50 mm.</p> <p><u>Con adattatore:</u> ad innesto diretto in tubi e raccordi senza bicchiere (maschio) DN. 32, 40 e 63 mm.</p>								
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<p>Classe di utilizzo: A1 (rispetto alla norma EN 12380)            Portata d'aria: 7,5 l/s a -250 Pa            Pressione d'apertura: -70 Pa (-7 mm di colonna d'acqua)            Tenuta d'aria testata: 30/500/10000 Pa            Limiti di temperatura ambiente: da -20°C a + 60°C            Installazione: verticale            Adattatore incluso: Ø 32, 40 e 63 mm</p>								
<b>CERTIFICATI ED OMOLOGAZIONI</b>	<p>CE con designazione A1 rispetto alla norma EN 12380 (Europa)            KEYMARK 011-7B003 rilasciato da DIN Certco – (Europa)            BBA 89/2139 - (UK)</p>								
<b>CAMPI D'IMPIEGO</b>	Ventilazione delle diramazioni orizzontali degli impianti di scarico, all'interno di fabbricati civili ed industriali, in conformità alla UNI EN 12056-2:2001.								