




Ambito applicativo

Collare insonorizzato idoneo al sostegno di tubazioni impiegate per lo scarico dei reflui in conformità alla EN 1451-1 in Classe B (all'interno del fabbricato) per impianti in edifici a destinazione residenziale, industriale e commerciale, pubblici e ricettivi come ospedali, case di riposo e RSA, alberghi, scuole, luoghi di culto. Il collare BLU-CLAMP può essere raddoppiato nel caso si voglia ottenere una maggiore tenuta rispetto alle "forti sollecitazioni" che la colonna di scarico possa subire in un ambito d'installazione all'interno di un "edificio a torre" o comunque soggetto ad importanti portate di scarico idrico.


Modalità d'installazione

Il collare viene avvitato tramite il dado premontato M10 sul tassello o sulla barra filettata (non compresi) precedentemente fissati su soffitto/parete ed agganciare il tubo da sostenere con la chiusura rapida a "clip" poi da assicurare con il serraggio delle 2 viti. BLU-CLAMP è compatibile con tubazioni di altri materiali plastici in PP/PE-HD/PVC nei diametri standard da 75-90-110 mm.

Resistenza al carico con installazione a soffitto (tubo in posizione orizzontale)

	DN tubo (mm)	Peso max. tubo (kg/m)	Carico max. del collare (kg)
	75	4,42	90
	90	7,46	90
	110	9,50	90

Resistenza al carico con installazione a parete (tubo in posizione orizzontale)

	DN tubo (mm)	Peso max. tubo (kg/m)	Carico max. del collare (kg)
	75	4,42	60
	90	7,46	60
	110	9,50	60

Caratteristiche e prestazioni di esercizio

- Collare in Polipropilene assemblato a gomma elastomerica dello spessore di 2,5 mm.
- Altezza del collare DN 110 mm: 41 mm. munito di dado premontato e filettato M10
- Collare di tipo scorrevole, quindi da posizionarsi sotto bicchiere nel caso di sostegno verticale per colonna di scarico
- Diametri di staffaggio: 75-90-110 mm.
- Le prestazioni acustiche del collare BLU-CLAMP sono state certificate dall'Istituto Fraunhofer di Stoccarda (ente di controllo tecnico legalmente riconosciuto) secondo DIN 4109 / EN 14366 con il sistema di scarico insonorizzato BLUSILENT
- Garanzia di 10 anni contro difetti di fabbricazione (Art. 1490 del C.C.)