



Sistema di scarico omologato secondo EN 1451 Classe di applicazione B (all'interno dell'edificio) in polipropilene fonoisolante a 3 strati con livello di rumorosità Lin <10 dB(A) certificato secondo EN 14366 dall'Istituto Fraunhofer per la Fisica delle costruzioni di Stoccarda (portata di 2,0 l/s, collari POLO-KAL dB+ e con camera di rilevazione posta al piano interrato oltre una parete di massa pari a 220 Kg/m²). Sistema con campo di applicazione fino a 95 °C, con punte di temperatura fino a 97 °C, completo di tubi, giunti, curve, raccordi e pezzi speciali (nei DN 50, 75, 90, 110, 125, 160 mm) compatibili con tutti i sistemi di scarico ad innesto.

Tubi resistenti all'urto fino a -20°C di temperatura ambiente dotati di bicchiere per l'innesto con guarnizione elastomerica monolabbro coestrusa con tecnologia funTEC (tale tecnologia consente innesto senza smussatura e senza lubrificazione); realizzato mediante una struttura a 3 strati con parete interna ed esterna prodotte in PP-C (polipropilene copolimero colore bianco RAL 7035 esente da alogeni e cadmio), strato intermedio (colore antracite) in Porolen (materiale elastico di natura gommosa).

Raccordi realizzati con struttura monostrato in PP-MV (polipropilene copolimero rinforzato con minerali, colore bianco RAL 7035) dotati di bicchiere "dalla circonferenza ridotta" con guarnizione elastomerica monolabbro coestrusa con tecnologia funTEC. Tale tecnologia consente innesto senza smussatura e senza lubrificazione.