



Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione

Accessori

- Placche di comando
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+)
- Tubo SNIF (Art. CNIFKIT)

Caratteristiche

- **CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico acustico
- Tubo di risciacquo regolabile + 2 cm. - 1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi
- Settaggio a 6/3 litri secondo le norme UNI EN 816 e UNI EN 15091 con possibilità di regolazione a 4/2 litri

- **TELAIO COMBY** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Scatola	Bancale
CTCOANPL	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	25
CTCOANP24	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	1	25