



Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione

Accessori

- Placche di comando
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+)
- Canotto WC (Art. CRICANOB)
- Tubo SNIF (Art. CNIFKIT)

Caratteristiche

- **CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina di TNT isolante termico acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi
- Settaggio a 6/3 litri secondo le norme UNI EN 816 e UNI EN 15091 con possibilità di regolazione a 4/2 litri

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Scatola	Bancale
CANDRAPL	Cassetta ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	45
CANDRAP24	Cassetta ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	1	45