



Applicazione

- Per WC a pavimento filo muro
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per il collegamento aspiratore

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Curva di scarico WC.
- Manicotto e canotto allacciamento WC
- Tappi di protezione

Accessori

- Placche di comando
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+)
- Kit predisposizione a vista (Art. CBCLNSID)

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT serie 2018**
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina ISOLMANT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- Settaggio a 6/3 litri secondo le norme UNI EN 816 e UNI EN 15091 con possibilità di regolazione a 4/2 litri
- **TELAIO WFM** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Scatola	Bancale
CTBSILWFM	Telaio WFM BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	25
CTBSILW24	Telaio WFM BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	25