



## Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per installazione ad alta posizione (OPTIONAL Art. CRIAND5032)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

## Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con tubo a «J»
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete
- Flessibile F/F 3/8"

## Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati
- Accessorio pulsanti pneumatici
- Accessorio alta posizione (Art. CRIM05032)

## Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Azionamento meccanico e pneumatico a doppio scarico
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante MAGNETIC 10 dB in dotazione
- Valvola PULSAR
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Tubo di risciacquo ad innesto

## Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	9 lt.
Regolazione risciacquo totale	9-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	4,5-3 lt.

Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale
CVELAPUL	Cassetta VELA	Bianca	Meccanico e Pneumatico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	52