

Estratto Catalogo Listino 01/2025

Gamma **ULTRA SILENT**



Strato esterno in PP/C

Miscela di polipropilene molto resistente agli urti anche in condizioni rigide con un'affidabile tenuta agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Strato intermedio in PP/MD

La carica minerale conferisce idonea flessibilità permettendo di ostacolare la trasmissione di energia sonora grazie al principio fisico di «massa/molla/massa»

Strato interno in PP/C


Miscela di polipropilene perfettamente liscia stabile sino a 95°C di colore bianco per facilitare le video ispezioni

Tenuta a innesto

Guarnizione monolabro idonea allo scorrimento nel caso di dilatazioni termiche e dalla sicura tenuta idraulica




USEM Tubo stratificato con 1 bicchiere




ULTRA SILENT


Codice		DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US032150	5753200015	32	45	150	1,8	42,0	0,036	20	1440	2,10
US032250	5753200025	32	45	250	1,8	42,0	0,055	20	960	2,30
US032500	5753200050	32	45	500	1,8	42,0	0,100	20	480	3,15
US031000	5753200100	32	45	1000	1,8	42,0	0,191	15	300	4,85
US031500	5753200150	32	45	1500	1,8	42,0	0,282	15	300	7,90
US032000	5753200200	32	45	2000	1,8	42,0	0,373	15	300	9,50
US033000	5753200300	32	45	3000	1,8	42,0	0,555	15	300	13,40
US040150	5754000015	40	55	150	1,8	44,0	0,046	20	1440	1,95
US040250	5754000025	40	55	250	1,8	44,0	0,069	20	960	2,20
US040500	5754000050	40	55	500	1,8	44,0	0,127	20	480	3,00
US041000	5754000100	40	55	1000	1,8	44,0	0,242	15	420	4,50
US041500	5754000150	40	55	1500	1,8	44,0	0,357	15	420	7,90
US042000	5754000200	40	55	2000	1,8	44,0	0,472	15	420	9,60
US043000	5754000300	40	55	3000	1,8	44,0	0,702	15	420	13,70
US050150	5755000015	50	65	150	1,8	46,0	0,061	20	960	2,10
US050250	5755000025	50	65	250	1,8	46,0	0,090	20	540	2,45
US050500	5755000050	50	65	500	1,8	46,0	0,162	20	400	3,30
US051000	5755000100	50	65	1000	1,8	46,0	0,307	15	270	4,85
US051500	5755000150	50	65	1500	1,8	46,0	0,452	15	270	8,10
US052000	5755000200	50	65	2000	1,8	46,0	0,597	15	270	10,45
US053000	5755000300	50	65	3000	1,8	46,0	0,887	15	270	16,10
US070150	5757500015	75	90	150	2,3	49,0	0,122	20	360	4,05
US070250	5757500025	75	90	250	2,3	49,0	0,180	20	240	4,50
US070500	5757500050	75	90	500	2,3	49,0	0,325	20	160	6,10
US071000	5757500100	75	90	1000	2,3	49,0	0,615	10	120	8,45
US071500	5757500150	75	90	1500	2,3	49,0	0,905	10	120	11,85
US072000	5757500200	75	90	2000	2,3	49,0	1,195	10	120	16,20
US073000	5757500300	75	90	3000	2,3	49,0	1,775	10	120	24,00
US090150	5759000015	90	107	150	2,8	54,0	0,210	20	240	4,35
US090250	5759000025	90	107	250	2,8	54,0	0,310	20	160	5,40
US090500	5759000050	90	107	500	2,8	54,0	0,540	10	120	7,95
US091000	5759000100	90	107	1000	2,8	54,0	1,000	10	100	12,45
US091500	5759000150	90	107	1500	2,8	54,0	1,460	10	100	16,95
US092000	5759000200	90	107	2000	2,8	54,0	2,087	10	100	23,60
US093000	5759000300	90	107	3000	2,8	54,0	2,659	10	100	33,80
US110150	5751000015	110	130	150	3,4	65,0	0,315	20	180	4,80
US110250	5751000025	110	130	250	3,4	65,0	0,452	20	180	6,00
US110500	5751000050	110	130	500	3,4	65,0	0,795	10	80	8,95
US111000	5751000100	110	130	1000	3,4	65,0	1,480	10	80	14,00
US111500	5751000150	110	130	1500	3,4	65,0	2,165	10	80	19,15
US112000	5751000200	110	130	2000	3,4	65,0	2,845	10	80	26,30
US113000	5751000300	110	130	3000	3,4	65,0	4,220	10	80	37,60

USEM Tubo stratificato con 1 bicchiere


Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US125250 5751200015	125	149	250	3,9	72,0	0,560	6	108	9,05
US125500 5751200050	125	149	500	3,9	72,0	0,998	6	72	12,80
US121000 5751200100	125	149	1000	3,9	72,0	1,858	8	80	20,50
● US121500 5751200150	125	149	1500	3,9	72,0	2,718	8	80	26,90
US122000 5751200200	125	149	2000	3,9	72,0	3,578	8	80	37,50
US123000 5751200300	125	149	3000	3,9	72,0	5,300	8	80	52,30
US160250 5751600025	160	186	250	4,9	75,0	0,945	8	48	13,15
US160500 5751600050	160	186	500	4,9	75,0	1,640	8	32	20,40
US161000 5751600100	160	186	1000	4,9	75,0	3,030	6	24	31,20
US162000 5751600200	160	186	2000	4,9	75,0	5,810	6	24	57,40
US163000 5751600300	160	186	3000	4,9	75,0	8,590	6	24	80,50
US201000 5752000100	200	228	1000	6,2	108,0	4,970	1	16	82,90
US203000 5720000300	200	228	3000	6,2	108,0	13,900	1	15	229,50

USDM Tubo stratificato con 2 bicchieri

Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USD032500 5753232050	32	45	500	1,8	42,0	0,109	20	240	4,10
USD321000 5753232100	32	45	1000	1,8	42,0	0,200	15	300	5,95
USD321500 5753232150	32	45	1500	1,8	42,0	0,291	15	300	9,55
USD322000 5753232200	32	45	2000	1,8	42,0	0,382	15	300	11,40
USD323000 5753232300	32	45	3000	1,8	42,0	0,564	15	300	15,95
USD040500 5754040050	40	55	500	1,8	44,0	0,138	20	240	4,70
USD041000 5754040100	40	55	1000	1,8	44,0	0,253	15	420	6,05
USD041500 5754040150	40	55	1500	1,8	44,0	0,368	15	420	10,20
USD042000 5754040200	40	55	2000	1,8	44,0	0,483	15	420	11,45
USD043000 5754040300	40	55	3000	1,8	44,0	0,713	15	420	17,70
USD050500 5755050050	50	65	500	1,8	46,0	0,180	20	240	5,15
USD051000 5755050100	50	65	1000	1,8	46,0	0,325	15	270	6,25
USD051500 5755050150	50	65	1500	1,8	46,0	0,470	15	270	10,50
USD052000 5755050200	50	65	2000	1,8	46,0	0,615	15	270	12,70
USD053000 5755050300	50	65	3000	1,8	46,0	0,905	15	270	19,70
USD070500 5757575050	75	90	500	2,3	49,0	0,360	20	120	8,45
USD071000 5757575100	75	90	1000	2,3	49,0	0,650	10	120	10,40
USD071500 5757575150	75	90	1500	2,3	49,0	0,940	10	120	15,30
USD072000 5757575200	75	90	2000	2,3	49,0	1,230	10	120	19,30
USD073000 5757575300	75	90	3000	2,3	49,0	1,810	10	120	28,20


USDM Tubo stratificato con 2 bicchieri

Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USD090500 5759090050	90	107	500	2,8	54,0	0,630	10	90	10,30
USD091000 5759090100	90	107	1000	2,8	54,0	1,090	10	100	14,45
USD091500 5759090150	90	107	1500	2,8	54,0	1,550	10	100	21,80
USD092000 5759090200	90	107	2000	2,8	54,0	2,010	10	100	26,60
USD093000 5759090300	90	107	3000	2,8	54,0	2,930	10	100	38,40
USD110500 5751111050	110	130	500	3,4	65,0	0,904	10	60	11,60
USD111000 5751111100	110	130	1000	3,4	65,0	1,589	10	80	17,20
USD111500 5751111150	110	130	1500	3,4	65,0	2,274	10	80	25,10
USD112000 5751111200	110	130	2000	3,4	65,0	2,959	10	80	31,80
USD113000 5751111300	110	130	3000	3,4	65,0	4,329	10	80	45,50
USD120500 5751211050	125	149	500	3,9	72,0	1,135	6	36	16,40
USD121000 5751212100	125	149	1000	3,9	72,0	1,995	8	80	25,90
• USD121500 5751212150	125	149	1500	3,9	72,0	2,855	8	80	34,70
USD122000 5751212200	125	149	2000	3,9	72,0	3,715	8	80	48,20
USD123000 5751212300	125	149	3000	3,9	72,0	5,435	8	80	68,10

USB Curva


Codice	DN	α	Z1 mm.	Z2 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US032015 7070000170	32	15°	4,0	9,0	44,5	0,025	50	3000	2,05
US032030 7070000370	32	30°	5,0	10,0	47,5	0,026	50	3000	2,05
US032045 7070000470	32	45°	8,0	13,0	53,0	0,049	40	2400	2,02
US032067 7070000670	32	67,5°	13,0	18,0	58,0	0,030	40	2400	2,15
US032087 7070000870	32	87,5°	20,0	24,0	64,0	0,058	40	2400	2,07
US040015 7070010170	40	15°	4,0	10,0	51,5	0,061	40	2400	1,90
US040030 7070010370	40	30°	7,0	13,0	54,5	0,065	40	2400	1,90
US040045 7070010470	40	45°	11,0	17,0	58,5	0,068	40	2400	1,72
US040067 7070010670	40	67,5°	18,0	24,0	65,5	0,075	40	1600	2,24
US040087 7070010870	40	87,5°	26,0	32,0	73,5	0,082	40	1600	1,90
US050015 7070020170	50	15°	5,0	11,0	56,5	0,083	40	1200	2,55
US050030 7070020370	50	30°	8,0	14,0	59,5	0,087	40	1200	2,35
US050045 7070020470	50	45°	13,0	19,0	64,0	0,057	40	1200	2,10
US050067 7070020670	50	67,5°	21,0	27,0	72,5	0,102	40	1200	3,22
US050087 7070020870	50	87,5°	28,5	35,0	79,5	0,068	35	1050	2,55

USB Curva




Codice		DN	α	Z1 mm.	Z2 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US070015	7070030170	75	15°	7,0	14,0	63,5	0,138	20	600	4,06
US070030	7070030370	75	30°	12,0	18,0	68,5	0,148	20	600	4,06
US070045	7070030470	75	45°	18,0	24,0	74,5	0,159	20	600	3,85
US070067	7070030670	75	67,5°	29,0	35,0	85,5	0,119	20	480	5,60
US070087	7070030870	75	87,5°	43,0	49,0	99,5	0,197	20	480	5,36
US090015	7070090170	90	15°	8,0	16,0	68,0	0,178	20	480	5,58
US090030	7070090370	90	30°	14,0	20,5	74,0	0,192	20	320	5,58
US090045	7070090470	90	45°	21,0	27,5	81,0	0,206	20	320	5,14
US090067	7070090670	90	67,5°	34,0	40,0	94,0	0,230	20	320	6,25
US090087	7070090870	90	87,5°	50,0	56,0	110,0	0,254	20	320	5,58
US110015	7070040170	110	15°	6,0	19,0	78,0	0,252	20	240	6,08
US110030	7070040370	110	30°	16,0	25,5	85,0	0,271	20	240	6,08
US110045	7070040470	110	45°	25,0	33,5	94,0	0,300	20	240	5,48
US110067	7070040670	110	67,5°	44,0	48,0	110,0	0,331	20	240	6,75
US110087	7070040870	110	87,5°	60,0	66,0	129,0	0,367	20	240	5,92
US125015	7070050170	125	15°	12,0	21,9	87,0	0,335	10	160	12,05
US125030	7070050370	125	30°	29,0	30,0	104,0	0,408	10	160	12,05
US125045	7070050470	125	45°	29,0	38,0	104,0	0,370	10	120	11,90
US125087	7070050870	125	87,5°	67,0	73,0	142,0	0,457	10	120	16,80
US160015	7070060170	160	15°	8,0	22,0	99,0	0,665	5	80	18,80
US160030	7070060370	160	30°	27,0	29,0	105,0	0,652	5	80	18,80
US160045	7070060470	160	45°	36,0	44,0	116,0	0,760	5	60	18,80
US160087	7070060870	160	87,5°	79,5	81,0	162,0	0,985	5	60	29,00
US200045	7070080470	200	45°	49,0	63,0	148,0	1,521	3	36	88,00
US200087		200	87,5°	120,0	113,0	219,0		3	36	ND

USEA Braga



		DN									
Codice		DN D/D1	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US030345	7070600470	32/32	45°	9,0	42,0	42,0	95,0	0,091	30	1800	4,05
US040445	7070611470	40/40	45°	11,0	52,0	52,0	111,0	0,130	20	800	4,15
US050445	7070621470	50/40	45°	13,0	64,0	57,0	129,0	0,164	20	600	5,22
US050545	7070622470	50/50	45°	13,0	64,0	64,0	129,0	0,182	20	600	4,85
US070545	7070632470	75/50	45°	18,0	95,0	100,0	170,0	0,302	20	320	6,90
US070745	7070633470	75/75	45°	18,0	95,0	95,0	170,0	0,335	20	320	7,28
US090445	7070691470	90/40	45°	32,5	112,5	92,0	205,0	0,280	10	180	10,25
US090545	7070692470	90/50	45°	32,5	112,5	89,0	205,0	0,383	10	180	11,00
US090945	7070699470	90/90	45°	33,0	113,0	112,5	206,0	0,464	10	120	11,15
US110445	7070641470	110/40	45°	17,0	112,0	96,5	148,5	0,440	10	160	12,05


USEA Braga




Codice	DN D/D1	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US110545 7070642470	110/50	45°	17,0	108,0	96,5	148,5	0,508	10	160	12,10
US110745 7070643470	110/75	45°	2,0	121,0	113,5	184,5	0,552	10	120	12,40
US110945 7070649470	110/90	45°	25,0	137,0	143,0	231,0	0,530	10	120	12,20
US111145 7070644470	110/110	45°	25,0	137,0	137,0	231,0	0,648	8	96	11,60
US121145 7070654470	125/110	45°	18,0	145,0	149,0	238,0	0,733	8	96	29,00
US121245 7070655470	125/125	45°	31,0	152,0	152,0	258,0	0,840	6	72	43,00
US161145 7070664470	160/110	45°	39,0	159,0	169,0	284,0	1,270	5	60	46,00
US161645 7070666470	160/160	45°	39,0	194,0	194,0	319,0	1,680	3	36	70,00
US201645 7070686470	200/160	45°	19,0	213,0	224,0	343,0	2,458	2	16	113,00
US202045 7070688470	200/200	45°	25,0	219,0	226,0	399,0	3,280	4	16	148,00

* US030387 7070600870	32/32	87,5°	9,0	42,0	40,0	94,0	0,041	20	1600	4,00
US040487 7070611870	40/40	87,5°	13,0	64,0	64,0	64,5	0,067	20	600	4,28
US050487 7070621870	50/40	87,5°	32,3	31,0	62,0	112,5	0,088	20	600	5,40
US050587 7070622870	50/50	87,5°	31,0	30,0	62,0	112,5	0,092	20	600	5,35
US070587 7070632870	75/50	87,5°	58,0	55,0	60,0	170,0	0,284	20	320	7,25
US070787 7070633870	75/75	87,5°	58,0	55,0	55,0	114,5	0,310	20	320	7,35
US090587 7070692870	90/50	87,5°	69,0	76,0	83,0	205,0	0,368	10	180	11,15
★ US090987 7070699870	90/90	87,5°	79,0	66,0	97,0	205,0	0,472	10	120	11,30
US110587 7070642870	110/50	87,5°	32,0	65,0	36,5	137,5	0,494	10	160	12,25
★ US110787 7070643870	110/75	87,5°	82,0	60,0	97,0	211,0	0,460	10	120	12,55
★ US110987 7070649870	110/90	87,5°	82,0	60,0	97,0	211,0	0,553	10	120	12,30
★ US111187 7070744870	110/110	87,5°	82,0	60,0	97,0	211,0	0,598	10	120	12,10
★ US121187 7070654870	125/110	87,5°	100,0	65,0	117,0	240,0	0,516	6	72	27,50
US121287 7070655870	125/125	87,5°	78,0	73,0	72,0	225,0	0,740	6	72	43,00
★ US161187 7070664870	160/110	87,5°	96,0	84,0	117,0	266,0	1,158	4	48	45,00
US161687 7070666870	160/160	87,5°	97,0	87,0	144,0	276,0	1,360	4	48	70,00


USDA Braga doppia




Codice	DN D/D1/D2	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USDA0909 7071099876	90/90/90	87,5°	58,0	67,0	50,0	168,0	0,419	6	72	43,00
USDA1105 7071042670	110/50/50	67°	17,0	54,0	73,0	104,0	0,360	8	128	20,70
USDA0110 7071044670	110/110/110	67°	51,0	85,0	85,0	205,0	0,660	6	72	43,00
★ USDA1187 7071044870	110/110/110	87,5°	82,0	56,0	151,0	214,0	0,980	6	72	43,00

USED Braga a scagno 87,5°


Codice	DN D/D1/D2	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.	
US111111	7071244870	110/110/110	87,5°	82,0	56,0	151,0	207,0	0,628	6	72	54,00

USL Bicchiere a 2 lunghezze

Codice	DN	L mm.	t mm.	Z mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.	
USLL0040	7072210070	40	81,26	47,55	4,74	0,040	30	1800	3,68
USLL0050	7072220070	50	101,00	51,55	6,74	0,075	20	800	4,05
USLL0070	7072230070	75	114,97	56,58	9,45	0,142	20	360	5,80
USLL0090	7072290070	90	133,90	60,00	13,10	0,232	20	320	8,60
USLL0110	7072240070	110	144,46	69,41	14,12	0,387	15	180	9,20
USLL0125	7072250070	125	188,94	75,00	15,63	0,550	12	144	13,00
USLL0160	7072260070	160	204,81	86,00	20,60	1,000	6	72	24,50


USU Manicotto scorrevole

Codice	DN	L mm.	t mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.	
USU00032	7071700070	32	56,6	14,3	0,028	50	4000	2,55
USU00040	7071710070	40	60,0	14,0	0,035	30	1800	2,75
USU00050	7071720070	50	68,0	14,0	0,049	20	1200	2,95
USU00070	7071730070	75	77,0	14,0	0,086	20	800	4,15
USU00090	7071790070	90	85,0	14,0	0,130	20	480	6,50
USU00110	7071740070	110	97,0	17,0	0,215	20	320	6,90
USU00125	7071750070	125	118,6	16,8	0,300	10	160	13,15
USU00160	7071760070	160	131,0	17,0	0,568	12	144	19,80
USU00200	7071780070	200	192,0	28,3	1,100	2	48	79,00

USMM Manicotto con battente


Codice	DN	L mm.	t mm.	Z mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.	
USMM0032	7071700270	32	56,6	14,3	2,0	0,030	50	4000	2,55
USMM0040	7071710270	40	60,0	14,0	2,0	0,037	40	2400	2,75
USMM0050	7071720275	50	68,0	16,0	4,0	0,049	20	1200	2,95
USMM0070	7071730270	75	77,0	16,4	6,0	0,097	20	800	4,15
USMM0090	7071790270	90	85,0	14,0	1,4	0,134	20	480	6,50
USMM0110	7071740275	110	97,0	17,0	9,0	0,215	20	320	6,90
USMM0125	7071750275	125	118,6	17,0	10,4	0,302	10	160	13,15

USR Aumento



Codice	DN D/D1	L mm.	t mm.	Z mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US032040 7072110070	32/40	48,0	42,0	14,0	0,034	30	1800	3,10
US032050 7072120070	32/50	65,0	42,0	15,0	0,042	30	1800	3,10
US040050 7072121070	40/50	64,0	42,0	15,0	0,055	30	1800	3,05
US040090 7072191070	40/90	93,0	47,0	35,0	0,103	20	800	5,10
US040110 7072141070	40/110	122,5	43,0	51,0	0,180	20	480	5,15
US050075 7072132070	50/75	85,0	47,0	26,0	0,117	20	1200	4,85
US050090 7072192070	50/90	97,0	47,0	34,0	0,143	20	800	5,45
US050110 7072142070	50/110	118,0	47,0	46,0	0,190	20	480	5,95
US075090 7072193070	75/90	86,0	51,5	24,0	0,120	20	600	5,70
US075110 7072143070	75/110	106,0	52,0	34,0	0,206	20	360	5,95
US090110 7072149070	90/110	101,0	55,0	29,0	0,220	20	360	6,20
US110125 7072154070	110/125	106,0	64,0	29,0	0,382	10	240	10,80
US110160 7072164070	110/160	137,0	64,0	84,0	0,383	10	120	16,00
US125160 7072165070	125/160	140,0	55,0	74,0	0,575	16	192	16,10
US160200 7072186070	160/200	153,0	80,0	54,0	0,960	6	96	100,00

USRR Aumento corto




Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USBC00304	32/40	65,0	0,023	50	4000	2,00
USBC00405	40/50	65,0	0,031	50	3600	2,20
USBC00409	40/90	76,0	0,087	20	960	4,10
USBC00411	40/110	67,0	0,108	20	480	4,60
USBC00509	50/90	65,0	0,088	20	960	4,40
USBC00511	50/110	76,0	0,117	20	480	4,90
USBC00711	75/110	73,0	0,124	20	420	5,50
USBC00911	90/110	80,0	0,141	20	480	6,50

USSB Curva prolungata WC a pavimento completa di guarnizione e tappo di protezione



Codice	DN	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USSBPR090	90	90°	0,340	20	160	11,00
USSBPR110	110	90°	0,390	14	280	12,00

USRE Ispezione con tappo a vite



Codice		DN	L mm.	L1 mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USRE0050	7079120070	50	140,0	65,0	0,119	20	400	9,80
USRE0070	7079130070	75	140,0	98,0	0,170	25	400	11,90
USRE0090	7079190070	90	200,0	129,0	0,312	10	180	16,70
USRE0110	7079140070	110	231,0	140,0	0,497	10	120	17,50
USRE0125	7079150070	125	222,0	164,8	0,560	8	96	35,50
USRE0160	7079160070	160	236,0	198,4	0,980	6	72	54,60
USRE0200	7079180070	200	343,0	231,0	2,098	2	24	142,80


ULTRA SILENT

Sifone FIRENZE completo di ispezione con tappo a vite




Codice		DN	L mm.	H mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	€/Pz.
○ USSIFI11		110	600,0	280,0	1,295	1	50,00

USS Raccordo tecnico diritto senza morsetto




Codice		DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
* USS00301	7041760070	32/46	63,0	0,022	40	2400	4,40
* USBS00401		40/46	57,0	0,031	40	2880	2,70
* USBS00404		40/50	72,0	0,032	40	2880	2,90


USSW Curva tecnica senza morsetto




Codice		DN D/D1	α	L mm.	L1 mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
* USSW0301	7074010970	32/46	90°	76,0	58,0	0,040	40	2400	5,00
* USBSW0401		40/46	90°	79,0	56,0	0,045	40	1560	3,30
* USBSW0404		40/50	90°	88,5	56,0	0,040	40	1560	3,30
* USBSW0504		50/50	90°	93,5	60,0	0,040	20	1200	3,40

USSWPR Curva tecnica prolungata senza morsetto

Codice	DN D/D1	α	L mm.	L1 mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
* USBPR0401	40/46	90°	155,0	57,0	0,068	40	960	4,10
* USBPR0404	40/50	90°	158,0	56,0	0,068	40	960	4,10

USBR Curva ridotta

Codice	DN D/D1	α	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
* USBR50487	40/46	90°	83,0	0,051	20	1200	2,00

Collare antisfilamento per sistema ULTRA SILENT

Codice	DN	L mm.	Pressione Max interna bar	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USANTI32 7073500070	32	83,0	4	10	--	12,00
USANTI40 7073510070	40	59,9	4	10	--	13,00
USANTI50 7073520070	50	106,0	4	10	--	14,00
USANTI75 7073530070	75	135,0	4	10	--	21,00
USANTI90 7073590070	90	148,0	4	10	--	24,00
USANTI111 7073540070	110	170,0	4	10	--	29,00
USANTI112 7073550070	125	217,0	4	10	--	45,00
USANTI116 7073560070	160	251,0	4	10	--	57,00
USANTI20 7073580070	200	300,0	3	5	--	80,00